



**KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS, IPARI PARK,
KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)**

www.kingstone.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelete 3. melléklete alapján

Azonosító száma: **0016/1**

1. A terméktípus
azonosító kódja: **TERRA POLI-KLEBER, (EN 13494/ETAG 004)**

2. Azonosító: **TERRA POLI-KLEBER, polisztirol ragasztó tapasz (vonalkód, gyártási dátum a termék csomagolásán.)**

3. Felhasználási terület: Gyárilag előkevert, por alakú, cement és műgyantakötésű, szürke színű ragasztó- és glettelőtapsz, amely könnyen feldolgozható, gazdaságos, jól kenhető, erős, repedésmentes felületet képez a polisztirol homlokzati hőszigetelő rendszereken. A TERRA POLI-KLEBER polisztirol ragasztó tapasz alkalmas régi és új épületek expandált (EPS) homlokzati polisztirol alapú hőszigetelő lemezeinek ragasztására, és üvegszövet háló beágyazására, glettelésére kül- és beltérben. Könnyen feldolgozható, erős, repedésmentes felületképzésre alkalmas.

4. A gyártó: **KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19.
(7531/1 Hrsz.)**

5. Meghatalmazott: **Nem értelmezhető**

6. A teljesítmény
állandóságára szolgáló
rendszer: **3.**

7. Harmonizált
szabványok által kiadta: **ÉMI TÜV SÜD Kft. R-226915 sz. VJ. EU szabvány szerint**

8. Európai műszaki
értékelést kiadta: **Nem értelmezhető, lásd 7. pont**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok:	Teljesítmény:	Harmonizált műszaki előírások:
Tapadó szilárdság lapelemeléssel, alapfelület -ragasztó között: -száraz tárolás: -törés típusa:	0,8 N/mm ² AF-T	EN 1348:2007
Tapadó szilárdság lapelemeléssel, ragasztó - PS szigetelő anyag, 200x200mm: -28 nap száraz tárolás: -48 óra víz, 7 nap kond.törés	70*(kPa)±5 rel% 75*(kPa)±5 rel%	EN 13494/ETAG 004
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 13501-1

Kémiai biztonság: 1907/2006/EK REACH rendelet XVII.mellékletet, oldható Cr6 tartalom: < 0,0002%mg/kg

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


VERZIÓ SZÁM: 1.


Érvényesség: Visszavonásig

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2013.07.01.
(a kiállítás helye, dátuma)

Major László Tamás
Alkalmazás technikai vezető
(név és beosztás)


(aláírás)

 11
KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS, IPARI PARK, KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)
Tel: 06/29/562-520, Fax: 06/29/562-521
2011
Teljesítmény nyilatkozat száma: 0016/1
EN 13494/ETAG 004 polisztirol ragasztó tapasz
Tapadó szilárdság lapelemeléssel, alapfelület -ragasztó között: -száraz tárolás: 0,8 N/mm² -törés típusa: AF-T
Tapadó szilárdság lapelemeléssel, ragasztó - PS szigetelő anyag, 200x200mm: -28 nap száraz tárolás: 70*(kPa)±5 rel% -48 óra víz, 7 nap kond.törés típusa: 75*(kPa)±5 rel%
Tűzvédelmi osztály: A1

KING STONE CHEMICALS Kft.
2371 Dabas, Kandó K. út 7531/1. Hrsz.
Adószám: 13595207-2-13
Bankszámlasz.: 11742032-20010908
4.